




M 260 PI, M 260 NP, M 260 WG

TRAVERSA IN C.A.P. PER LINEE TRADIZIONALI (VELOCITÀ ≤ 250 km/h)

CONCRETE SLEEPER FOR TRADITIONAL LINES (SPEED ≤ 250 km/h)



Margaritelli Ferroviaria Spa

via Adriatica, 109

06135 Ponte San Giovanni / Perugia / Italy

T. 075 59 72 11 / F. 075 39 53 48

www.margaritelliferroviaria.com

info@margaritelliferroviaria.com

- Conforme alle norme EN 13230-1/2 ed alle Specifiche Tecniche SNCF IG04026
- Lunghezza: 2500 mm
- Larghezza: 290 mm
- Altezza sottorotaia: 170 mm
- Massa: 273 kg
- $M_{dr} \geq +16,25$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione sottorotaia
- $M_{dcn} \geq -14,24$ kNm momento di flessione negativo di progetto per la sezione di mezzzeria
- $M_{dc} \geq +7,12$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione di mezzzeria

- *In accordance with EN 13230-1/2 and Technical Specification SNCF IG04026*
- *Length: 2500 mm*
- *Width: 290 mm*
- *Depth at rail seat: 170 mm*
- *Mass: 273 kg*
- *$M_{dr} \geq +16,25$ kNm positive design bending moment at the rail seat*
- *$M_{dcn} \geq -14,24$ kNm negative design bending moment at the center*
- *$M_{dc} \geq +7,12$ kNm positive design bending moment at the center*